Coupe-dénudeuse de fil émaillé 0,5-2,5 mm WPM-0525

Model No. WPM-0525



SPECIFICATIONS

Modèle	WPM-0525
Taille	560 * 500 * 300 mm
Poids	21 kg
Longueur de coupe	0,01 mm-10 m
Tolérance de coupe	0,1-0,2 mm
Diamètre de la ligne	0,5-2,5 mm
Matériau de la lame de coupe	Lame en acier rapide importée
Lame de raclage	Lame en acier au tungstène
Puissance maximale	280 W
Tension	AC220V / 380V

La WPM-0525 coupe et dénude du fil de bobinage de 0,5 - 2,5 mm en une seule passe, avec des longueurs de coupe de 0,01 mm à 10 m et une tolérance de longueur de 0,1 - 0,2 mm. La coupe fait appel à une lame en acier rapide importé et le décapage d'émail à une lame racleuse distincte en acier au tungstène, entraînées par un moteur de 280 W en AC220 V ou 380 V.

Couper le fil de bobinage à longueur puis dénuder les deux extrémités à la main coûte deux opérations par conducteur et donne une longueur de dénudage variable selon l'opérateur. Sur la 0525, le fil est tiré de la bobine à travers le redresseur et les galets d'avance, coupé à la longueur réglée et raclé à une ou deux extrémités avant de tomber. La longueur est mesurée par les galets et non à vue, d'où la tolérance de 0,1 - 0,2 mm.

Les dénudeuses d'établi WPM-6P et WPM-02A ne font que dénuder : le fil doit donc être coupé à longueur au préalable. La portative WPM-0316 exécute le même raclage sur un fil déjà en place. La 0525 est l'unité de ce groupe qui mesure, coupe et dénude en un seul cycle.

Caractéristiques principales

1. Plage : fil de 0,5 - 2,5 mm, longueur de coupe de 0,01 mm à 10 m

2. Tolérance : 0,1 - 0,2 mm sur la longueur de coupe, tenue par la mesure à galets

3. Lames : lame de coupe en acier rapide importé et lame racleuse séparée en acier au tungstène

4. Entrée : redresseur multi-galets sur le bras d'alimentation, la mémoire de bobine étant supprimée avant la lame

5. Commande : écran LCD à touches membranes et potentiomètre SPEED sur le panneau supérieur

6. Capacité : 280 W, AC220 V ou 380 V, 21 kg, 560×500×300 mm

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	WPM-0525
Type de machine	Coupe-dénudeuse automatique de fil de bobinage
Diamètre de fil	0,5-2,5 mm
Longueur de coupe	0,01 mm-10 m
Tolérance de coupe	0,1-0,2 mm
Matériau de la lame de coupe	Lame en acier rapide importé
Lame racleuse	Lame en acier au tungstène
Puissance maximale	280 W
Tension	AC220 V / 380 V
Dimensions	560×500×300 mm
Poids	21 kg

Applications

— Formation de sorties de moteurs et de transformateurs : fil de bobinage de 0,5 - 2,5 mm coupé à longueur et dénudé aux deux extrémités

— Fabrication d'inductances et de selfs de mode commun : fil émaillé coupé et raclé pour le bobinage sur broches

— Sorties de bobines de relais et de contacteurs : longueurs courtes avec une extrémité dénudée

— Assemblage de bobines de capteurs et d'électrovannes : fil de bobinage coupé jusqu'à 10 m pour les séries de bobinage

— Faisceaux de moteurs d'appareils : fil de sortie émaillé préparé en série avant pose des terminaux