Moule de sertissage vertical positif OTP JW-AP03

Model No. JW-AP03



SPECIFICATIONS

Type	Moule de sertissage vertical positif OTP
Configuration	Forme de U avancée
Compatibilité	Machines de sertissage de terminaux JST
Application	Sertissage de bornes et terminaux

Le JW-AP03 est un moule de sertissage vertical positif OTP à matrice en U, livré pour les machines à cosses JST. Le coulisseau descend droit dans une enclume fixe en forme de U et la bande de cosses est introduite dans la matrice par le côté.

La course étant positive et verticale, la force de sertissage s'applique selon l'axe de la machine sans effort latéral sur le coulisseau, et la forme en U maintient le fût d'équerre sur l'enclume pendant la descente du sertisseur. L'alimentation latérale tient le rail de bande à l'écart du poste de l'opérateur, ce qui compte sur les postes fonctionnant en continu.

Il est interchangeable avec les moules horizontaux et verticaux utilisés sur la même machine JST : une ligne peut ainsi produire une cosse dans l'une ou l'autre orientation sans second réglage de presse.

Caractéristiques principales

1. Forme de matrice en U avec course verticale positive dans une enclume fixe

2. Guidage vertical du coulisseau qui applique la force de sertissage selon l'axe de la machine, sans charge latérale

3. Rail de bande à entrée latérale avec doigt de guidage à ressort qui maintient la bande en position de sertissage

4. Bloc de matrice boulonné sur l'adaptateur de coulisseau, le sertisseur pouvant être changé sans réaligner la base

5. Plaque de base à trous oblongs pour le réglage d'avant en arrière sur le bâti de l'applicateur

6. Interchangeable avec les moules horizontaux et verticaux sur les machines à cosses JST

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	JW-AP03
Type de moule	Moule de sertissage vertical positif OTP, matrice en U
Orientation de sertissage	Verticale

Paramètre	Spécification
Alimentation en cosses	Entrée latérale
Machine compatible	Machines à cosses JST
Application	Sertissage de cosses sur fil

Applications

— Machines à cosses JST équipées de coulisseaux applicateurs verticaux pour cosses à fût ouvert

— Assemblage de harnais où le fil est présenté horizontalement et le sertissage se ferme par le dessus

— Cellules d'assemblage électronique utilisant des cosses en U sur presse d'établi verticale

— Passage du sertissage horizontal au sertissage vertical sur une même machine, avec une seule spécification de cosse

— Remplacement d'une matrice verticale usée sur un poste OTP existant











